

Conlit Steelprotect



Résistance au feu



Isolation incombustible



Performances mécaniques



Stabilité dimensionnelle



Application

Panneau coupe-feu en laine de roche, présentant une densité très élevée, mono densité, non revêtu. Conlit Steelprotect est conçu pour une mise en œuvre facile et la protection incendie des structures métalliques.

Résumé des consignes de pose

Les panneaux permettent l'application par collage ou par embrochage. Il est nécessaire d'appliquer la colle Conlit entre tous les joints.

Pour une conformité de mise en œuvre, il conviendra de se référer aux instructions des PV n° 058967-A, PV n° 058329-A et APL n° 058327-A.

Les bénéfices

pour le maître d'ouvrage

- Incombustible, réaction au feu A1. Sécurité des biens et des personnes
- Durabilité et constance de performances

Les avantages pour l'installateur

- Stabilité dimensionnelle et épaisseur constante sur toute la structure
- Performances constantes pendant toute la durée de vie du bâtiment
- Facile à manipuler lors de l'installation
- Fixé mécaniquement ou collé (Colle Conlit)

PV de classement et Appréciation de Laboratoire

PV n° 058967-A & PV n° 058329-A
APL n° 058327-A

Description	Performances
Réaction au feu	A1
Résistance au feu	Résistance au feu selon PV n° 058967-A, PV n° 058329-A et APL n° 058327-A
Masse volumique nominale	165 kg/m ³

CONDITIONNEMENT ET COLISAGE				
Référence	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Emballage m ² /palette
372822	20	1 200	1000	124,8
372989	25	1 200	1000	115,2
372991	30	1 200	1000	96
372708	40	1 200	1000	72
372715	50	1 200	1000	57,6
372717	60	1 200	1000	48
372724	70	1 200	1000	38,4
372729	80	1 200	1000	36
372734	90	1 200	1000	28,8
372764	100	1 200	1000	28,8

Stockage

Conlit Steelprotect est livré sur palettes qui doivent être stockées à l'abri des intempéries.



ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82 - www.rockwool.fr