

GAMME LES ESSENTIELS

Roulrock alu

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur aluminium.



Les avantages pour l'installateur

- Rapide et simple à mettre en place
- Aucune contrainte de pose
- Rouleau compressé = facile à transporter
- Roulrock alu est idéal en première couche de comble

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Au chaud l'hiver, au frais l'été
- Confort acoustique pour un intérieur plus silencieux
- Efficace pendant des décennies

Caractéristiques

Performances

| | |
|--|-------------|
| Réaction au feu (Euroclasse) | A1 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0,040 |
| Masse volumique nominale (kg/m³) | 23 |
| Longueur (mm) | 5000 à 6000 |
| Largeur (mm) | 1200 |
| Tolérance épaisseur | T1 |
| Stabilité dimensionnelle | DS(70,90) |
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS |
| Étiquetage sanitaire | A+ |

Diplômes

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ACERMI 02/015/005 | KEYMARK 008-SDG5-005 | DoP CPR-DoP-FR-024 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|



Roulrock alu peut être utilisé pour l'isolation en plenum de plafonds suspendus ou faux plafonds.

Références et conditionnements

| Référence | Dimensions L x l x e (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Nombre de pièces/colis | Nombre de m²/colis | Nombre de colis/palette | Nombre de m²/palette | Camion tautliner m²/chargement (22 palettes) | Code EAN |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| 59422 | 6000 x 1200 x 80 | 2,00 | 1 | 7,20 | 18 | 129,60 | 2 851,20 | 3 53731 0001986 |
| 59423 | 5000 x 1200 x 100 | 2,50 | 1 | 6,00 | 18 | 108,00 | 2 376,00 | 3 53731 0001979 |

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur